

black & white

EUROCASE zdroj

Výkon: 1050W a 750W

4 VĚTVE 12V

Ventilátor 140 mm. aktivní PFC. Termoregulace ventilátoru

Napájecí konektory 1050W

Základní deska: ATX 20/24pin - 1x,
8pin CPU - 2x, FDD - 2x, DRIVES -
8X, SATA - 9X, 4pin - 2X, 6+2pin PCI
EXPRESS -4x

Napájecí konektory 750W

Základní deska: ATX 20/24pin - 1x,
FDD - 1x, DRIVES - 8X, SATA - 6X,
4pin - 1X, 6+2pin PCI EXPRESS -3x



ML 5465 & 66

5 1/4" viditelné - 4

3 1/2" viditelné - 2

3 1/2" skryté - 2 - 4 (volitelně)

Zdroj - 350 až 700W volitelný

Ventilátory - 80 nebo 120 mm vpředu a 80 nebo 92 mm vzadu

USB, audio - na předním panelu

eSATA - na předním panelu volitelně

ML 5465 s kovovou mřížkou pro lepší čištění vzduchu

ML 5466 s červeno-modře podsvícenou krytkou



MD 5301 & 02

5 1/4" viditelné - 3

3 1/2" viditelné - 1

3 1/2" skryté - 3 (+ 2 volitelné)

Zdroj - 350 až 700W volitelný

Ventilátory - 80 nebo 120mm vpředu a 80mm vzadu volitelně

USB, audio - v dolní 3,5" pozici

eSATA a firewire - volitelně v dolní 3,5" pozici

MD 5302 s kovovou mřížkou a prachovým filtrem



Partis a.s., Suchovršice 110, 542 32 Úpice

e-mail: info@partis.cz

www.eurocase.cz